

Техническая карта материала
Издание: 31/07/2010; UA 04/2011 YS
Идентификационный номер
0048 RU
Версия №1
Sika® Primer-3N

Sika® Primer-3 N

Грунтовка

Описание материала 1-компонентный прозрачный компаунд для грунтования поверхностей перед нанесением клеев и герметиков на полиуретановой основе.

Применение В качестве грунтового материала на бетонные, каменные, керамические и деревянные поверхности.

Характеристики / Преимущества

- Улучшает адгезию полиуретановых материалов с поверхностями
- Идеален в случае минеральных «матово влажных» поверхностей (до 8% влажности).

Техническое описание

Вид

Состояние / Цвет Прозрачная жидкость

Упаковка Бутылка 250 мл.
Бутылка 1 литр.
Канистра 10 л.

Хранение

Условия и срок хранения В оригинальных неповрежденных упаковках при температуре от +5°C до +30°C 9 месяцев с даты производства. Беречь от мороза.

Технические характеристики

Основа Эпоксидная на базе растворителей

Плотность 0,98 кг/л (ISO2811-1)

Время высыхания Мин. 30 минут
Макс. 8 часов (темп. +20°C)

Температура эксплуатации От +5°C до +35°C

Класс горючести Материал легковоспламеняемый

Информация о системе

Указания по нанесению

Расход на 1 л На пористые основания 5 м²
На металлы 8 м²

Construction



Способ применения	<p>Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий, ослабляющих адгезию. Влажность поверхности не должна превышать 8%.</p> <p>Sika Primer[®]-3N наносится равномерно тонким слоем с помощью кисточки. Поверхность следует загрунтовать минимум за 30 минут, максимум за 8 часов перед нанесением материала линейки Sikaflex[®].</p>
Замечание	<p>Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.</p>
Указания по технике безопасности	<p>Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.</p>
Юридические указания	<p>Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.</p>



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

