

SILTEK E-110

Грунтовка глубокопроникающая упрочняющая



- Упрочняет минеральные поверхности
- Паропроницаемая
- Имеет высокую проникающую способность
- Экологически чистая и безопасная
- Готовая к применению
- Бесцветная после высыхания
- Для наружных и внутренних поверхностей

Состав: полимерная дисперсия, модифицирующие добавки.

Применение: для упрочнения всех видов непрочных и повреждённых минеральных поверхностей (кирпичная кладка, штукатурки, стяжки и т.п.).

Технические характеристики:

Температура поверхности при нанесении	от +5°C до +30°C
Максимальный размер частиц дисперсии	40 нм
Срок высыхания *	от 4 до 6 часов
Расход грунтовки на 1 м ² *	100 – 200 мл

* В зависимости от поверхности и при нормальных условиях – температура +20°C, относительная влажность воздуха 60%.

Подготовка поверхности

(согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001):

- непрочные участки поверхности, которые нельзя удалить, для улучшения пропитки грунтовкой, очистить от грязи, пыли, масла, краски и т.п.;
- участки поверхности, повреждённые биологической коррозией, удалить металлической щёткой или шпателем и обработать антисептической композицией Siltek E-112;
- отремонтировать поверхность, придерживаясь технологий выполнения работ и инструкций по применению сухих строительных смесей TM Siltek.

Выполнение работ:

- грунтовку перед использованием тщательно перемешать;
- грунтовка наносится на поверхность с помощью щётки, валика или распылителя;
- наносить необходимо в один или несколько слоёв в зависимости от водопоглощения поверхности;
- следующий слой наносить после высыхания предыдущего;

- после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть;
- тару и остатки грунтовки утилизировать согласно требованиям ДСанПіН 2.2.7.029.

Упаковка:

- пластиковые канистры объёмом 2, 5 и 10 л.

Хранение:

- в герметично закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от +5°C до +35°C, на протяжении 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Препятствовать действию прямых солнечных лучей.

Внимание:

- не допускать замораживания при транспортировке и хранении грунтовок;
- в случае проведения работ в условиях, которые отличаются от нормальных, значения показателей могут отклоняться от указанных в таблице;
- при использовании материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, стоит само-

- стоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к производителю;
- производитель не несет ответственности в случае выполнения работ с нарушением указаний по применению.

Правила безопасности:

- хранить в недоступном для детей месте;
- во время работы беречь глаза и кожу;
- в случае попадания грунтовки в глаза – промыть чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу.

ТУ У 24.3-31749934-001:2008