



Маресконтакт

**Двухсторонняя армированная
клеящая лента для укладки
профилей, плинтусов,
эластичных и текстильных
покрытий на ступени**

НАЗНАЧЕНИЕ

Укладка следующих материалов внутри помещений:

- Плинтусы, багеты, резиновые и ПВХ профили;
- Угловые и защитные профили для краев ступеней и острых углов в целом;
- Эластичные и текстильные покрытия на ступени и неровные поверхности, а также в местах, где требуется очень быстрое приклеивание материалов.

Маресконтакт может быть применен на:

- Цементных основаниях (бетон, традиционные стяжки, выравнивающие составы или стяжки на основе специальных вяжущих);
- Старой керамической плитке, терраццо и поверхностях из камня;
- Деревянных основаниях (паркет, ДСП или фанера);
- Старых окрашенных поверхностях, обоях и стеклоткани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маресконтакт - это двухсторонняя армированная клеящая лента. Поставляется в рулонах различной ширины: 35 мм, 65 мм, 85 мм и 240 мм. Характерное свойство материала - немедленное склеивание. Обладает следующими преимуществами:

- Не содержит растворителей, без запаха; соответствует требованиям знака HQE;
- Материал готов к применению;
- Быстрая и простая укладка;
- Высокая прочность сцепления;

- Помещения могут быть введены в эксплуатацию сразу же после укладки материалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносится при температуре от +15°C до +35°C.
- **Маресконтакт** обеспечивает мгновенное склеивание: положение покрытия не может быть откорректировано после его приклеивания.
- Переставляйте защитный пластиковый слой после использования; это помогает переносить рулон и защищает ленту **Маресконтакт**.
- Перед укладкой убедитесь, что покрытие, клей и основание были акклиматизированы к рекомендованной температуре.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, ровным, плоским, без капиллярного поднятия влаги, пыли и отслоившихся частиц. Если необходимо выполнить ремонт трещин, укрепление, гидроизоляцию основания, уложить быстротвердеющую стяжку или выровнять поверхность ознакомитесь с каталогами Mapei (линия материалов для подготовки оснований) или обратитесь в технический отдел компании.

Пористые и адсорбирующие цементные основания рекомендуется обработать грунтовками **Primer G** или **Eco Prim T** (разбавленной водой в соотношении 1:1), **Маресконтакт** укладывается приблизительно через 30 минут.

Укладка **Маресконтакт**

Приклеивание покрытий на ступени

- Отрежьте **Маресконтакт** по длине ступеньки.
- Уложите ленту на подъем первой ступени, хорошо прижмите ленту. Загните ленту на ступень лестницы.
- Приклейте новую полосу **Маресконтакт** на ступень лестницы в стык с первой, но без нахлеста. Весь лестничный маршрут покрывается, как описано выше, начиная снизу вверх.
- Перед приклеиванием нарежьте покрытие необходимой формы и размера, придерживаясь при этом инструкций производителя.
- Удалите защитный слой с **Маресконтакт** на подъеме ступени и при помощи шпателя приклеивайте покрытие, начиная от центра в стороны.
- Удалите защитный слой со ступени лестницы и приклейте покрытие, таким же образом как и на подъеме.

Рекомендуется хорошо прижимать покрытие к **Маресконтакт**, чтобы гарантировать идеальное склеивание. Из-за высокой адгезии **Маресконтакт**, невозможно откорректировать положение приклеенного покрытия, поэтому не допускайте ошибок в процессе укладки.

Приклеивание профилей, плинтусов и багетов

- При помощи шпателя нанесите **Маресконтакт** на стену или поверхность, где необходимо приклеить профили. При формировании галтелей, приклейте **Маресконтакт** на стену и потолок. Далее



удалите защитный слой с ленты и приклейте профиль, плинтус или багет.

УПАКОВКА

Mapecontact выпускается в рулонах шириной 35 мм, 65 мм, 85 мм и 240 мм:

- 35 мм: коробки содержащие рулоны 8×50 м в длину.
- 65 мм: коробки содержащие рулоны 4×50 м в длину.
- 85 мм: коробки содержащие рулоны 3×50 м в длину.
- 240 мм: коробки содержащие рулоны 1×50 м в длину.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия,

связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта. Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.it или www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Цвет:	клей: прозрачный; армирование: оранжевое
Вес одного м ² :	0,38 кг/м ²
Срок хранения:	12 месяцев закрытой оригинальной упаковке
Время выдержки:	отсутствует, схватывается мгновенно.
Готовность к пешим нагрузкам:	сразу
Пуск в эксплуатацию:	сразу
Время схватывания:	сразу
Окончательное схватывание:	12 часов
Температура нанесения:	от +15°C до +35°C
Ширина рулона:	35, 65, 85 и 240 мм
Длина рулона:	50 м

Официальный дистрибутор:

