

# Quarzolite Paint

Акрилова воднодисперсійна фарба з тонкодисперсним кварцовим наповнювачем для захисту та декору поверхонь зовні та всередині приміщень.



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарбування старих та нових поверхонь, у тому числі тих, які вже були пофарбовані, а також привабливий та надійний захист від впливу навколишнього середовища й сонячного світла.

## Приклади використання

- Фарбування всіх типів витриманих нових або старих цементних або вапняних штукатурок, які добре закріплені та міцні.
- Фарбування поверхонь, які вже були покриті фарбою, старих пластикових чи мінеральних поверхонь, за умови, що вони добре зв'язані з основою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Quarzolite Paint** – це фарба на основі воднодисперсійної акрилової смоли та тонкодисперсного кварцу для покриття стін зовні та всередині приміщень.

**Quarzolite Paint** стійка до впливу агресивної дії смогу, солей і сонячного світла та забезпечує довготривалий захист поверхні в різних кліматичних умовах.

**Quarzolite Paint** має високу адгезію до всіх типів штукатурок та старих пофарбованих поверхонь, після попередньої обробки ґрунтовкою **Malech**.

**Quarzolite Paint** також підходить для внутрішнього використання на гіпсових та старих пофарбованих поверхнях, за умови, що дані покриття

добре тримаються на основі та оброблені ґрунтовкою **Malech**.

**Quarzolite Paint** захищає поверхню, надаючи їй рівномірну злегка шорстку фактуру та привабливий зовнішній вигляд. Наявна широка гама кольорів, які можна отримати за допомогою автоматизованої системи для тонування **ColorMap**.

## ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

### Підготовка основи

Нові або старі, попередньо відремонтовані поверхні, повинні бути витриманими, чистими, сухими та добре закріпленими.

З поверхні основи необхідно повністю видалити залишки мастил, жиру та погано закріплені частки.

Відремонтуйте усі тріщини і порожнини та вирівняйте поверхню основи. Нанесіть ґрунтуючу рідину **Malech**, а через 12-24 години нанесіть **Quarzolite Paint**.

### Підготовка продукту

Додайте до **Quarzolite Paint** 10-15% води та ретельно перемішайте міксером на низьких обертах. Перевірте, чи **Quarzolite Paint** добре перемішана.

### Нанесення фарби

**Quarzolite Paint** наноситься за допомогою щітки, валика або розпилювачем на поверхню, яка попередньо оброблена **Malech**. Для створення захисного покриття

необхідно нанести щонайменше 2 шари **Quarzolite Paint** (приблизно через кожні 24 години за нормальних умов).

Для полегшення розпізнавання зон поверхні, що обробляються прозорою ґрунтовкою **Malech**, рекомендується додати 20 – 30 % **Quarzolite Paint** того ж кольору, в який планується фарбувати поверхню.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не наносьте **Quarzolite Paint** якщо прогнозується дощова або вітряна погода.

Не наносьте **Quarzolite Paint** при температурі нижчій, ніж +10°C.

Не наносьте **Quarzolite Paint** при відносній вологості повітря вищій, ніж 85%.

## ОЧИСТКА

Щітки, валики та інші інструменти, що застосовуються для нанесення **Quarzolite Paint**, очищаються водою до засихання матеріалу.

## ВИТРАТИ

0,3-0,4 кг/м<sup>2</sup> (на два шари покриття).

## УПАКОВКА

**Quarzolite Paint** постачається у 20 кг пластикових відрах.

## ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці при температурі від +5°C до +30°C. Захищайте від морозу.

## ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

**Quarzolite Paint** - безпечний, відповідно діючим нормам класифікації матеріалів. Під час використання матеріалу необхідно дотримуватися звичайних правил безпеки при роботі з хімічними продуктами. При нанесенні матеріалу в закритому приміщенні забезпечте гарну вентиляцію. На запит можна отримати паспорт безпеки.

### МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Рекомендації, що містяться в даній інструкції, відображають всю глибину нашого досвіду по роботі з даним матеріалом, але при цьому їх необхідно розглядати лише як загальні рекомендації, які підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перед тим, як широко застосовувати матеріал для певної цілі, необхідно запевнитися в його

відповідності до конкретного виду робіт, приймаючи на себе відповідальність за наслідки, пов'язані з неправильним застосуванням цього матеріалу.

На запит надається будь-яка інформація відносно даного продукту. Компанія MAPEI дає гарантію на те, що якість її продукту є незмінною.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОПИС

Акрилова воднодисперсійна фарба з тонкодисперсним кварцовим наповнювачем для захисту та декору поверхонь зовні та всередині приміщень.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарбування старих та нових поверхонь, у тому числі пофарбованих, для декорування та захисту від впливу навколишнього середовища та декорування.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

Консистенція:	рідка паста
Вміст сухої речовини, (%):	66
Густина, (г/см <sup>3</sup> ):	1,55
В'язкість, (м <sup>2</sup> /кг):	2,5-3,3
Стійкість до дії вологої очистки відповідно до DIN 53778:	> 5000 циклів
Зміна кольору через 800 годин впливу синьої лампи:	ΔE < 2
Стійкість до дифузії водяної пари шару товщиною 1,5 мм в еквіваленті товщини шару повітря, (Sd), (DIN 52615): (m):	0,30
Коефіцієнт водопоглинання, (W24), [кг/(м <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ), (DIN 52617):	1,21
Класифікація шкідливості відповідно до ЕС 99/45:	Не шкідливий. Перед використанням прочитайте параграф «Інструкція з техніки безпеки» та дані, наведені на упаковці і паспорті безпеки матеріалу.
<b>ПІДГОТОВКА</b>	
Дозування:	додайте до Quarzolite Paint 10-15% води та перемішайте до однорідної консистенції.
Готовність до перефарбування:	24-48 годин

Офіційний дистриб'ютор:

