

Silexcolor Graffiato

(1,2 мм; 1,8 мм)

Силикатная декоративная защитная паропроницаемая штукатурка с фактурой «короеда», наносится шпателем внутри и снаружи



НАЗНАЧЕНИЕ

Минеральная штукатурка на основе модифицированного силиката калия с фактурой «короед», разным размером зерна для отделки внутренних и внешних поверхностей. Данный материал обеспечивает надежную защиту штукатурки, без изменения характеристик паропроницаемости, придает поверхности привлекательный эффект «короеда».

Типичные примеры использования

- Декоративное покрытие штукатурок **Mape-Antique** и **PoroMap**.
- Декоративное покрытие известковых и цементных штукатурок.
- Декоративное покрытие осушающих штукатурок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silexcolor Graffiato - минеральная силикатная штукатурка с разным размером зерна. Защищает основание, не изменяя его паропроницаемости, придает поверхности привлекательный эффект «короеда».

Silexcolor Graffiato характеризуется хорошей адгезией ко всем типам традиционных известково-цементных оснований, а также к осушающим штукатуркам. Благодаря специальному составу материал слабо загрязняется. Также материал характеризуется повышенной стойкостью к воздействию УФ лучей и старению, не изменяет свои свойства со временем.

Кроме оттенков, которые представлены в колерной книжке, **Silexcolor Graffiato** имеет широкую цветовую гамму, которую можно получить при помощи автоматической системы колерования **ColorMap**.

Silexcolor Graffiato также может применяться внутри помещений, если наносится непосредственно на известковые и цементные штукатурки.

Silexcolor Graffiato должен всегда наносится на предварительно обработанное основание грунтовкой **Silexcolor Primer** или подготовленное с помощью **Silexcolor Base Coat**. В отдельных случаях, когда основание сильно насыщено солями или с капиллярным поднятием влаги, всегда следует использовать только **Silexcolor Primer**.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите **Silexcolor Graffiato** на влажные или частично выдержаные основания.
- Не наносите **Silexcolor Graffiato** на основания со старой краской.
- Не наносите, если температура окружающей среды ниже +10°C или выше +30°C.
- Не наносите, если уровень влажности превышает 85%.
- Не наносите **Silexcolor Graffiato**, если прогнозируется дождь, на фасады подверженные прямым солнечным лучам (установите защитные листы на лесах, чтобы защитить фасад) или в

в ветреную погоду.

- Не наносите **Silexcolor Graffiato** на один и тот же фасад в разное время.
- Ознакомьтесь внимательно с параграфом параграф «Инструкция безопасности при работе с материалом».
- При нанесении материала защищайте примыкающие поверхности (окна, фитинги, плитку и т.д.).
- Не выливайте материал в стеклянные или металлические контейнеры.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка основания

Новое основание или отремонтированные основания должны быть выдержанными, идеально чистыми, крепкими и сухими. Любые остатки масел, смазок и плохо закрепленных частиц необходимо удалить с поверхности. Трешины, разрушенные участки на поверхности следует отремонтировать. Все неровности основания следует сгладить при помощи материалов из строительной линии.

Нанесите грунтовку **Silexcolor Primer** или базовый слой **Silexcolor Base Coat**. Через 12-24 часа можно наносить **Silexcolor Graffiato**. Для более удобного нанесения **Silexcolor Graffiato** и улучшения кроющихся способностей материала, грунтовку **Silexcolor Primer** перед нанесением можно развести на 30-50% краской **Silexcolor Paint** такого же цвета, как и наносимый слой **Silexcolor Primer** (или слой **Silexcolor Base Coat** в таком же цвете).



Приготовление замеса

Silexcolor Graffiato – готовый к применению материал, который необходимо только перемешать перед применением миксером на низких оборотах. Если материал очень густой, в него можно добавить 3-5% грунтовки **Silexcolor Primer** и снова перемешать миксером на низких оборотах.

Нанесение

Silexcolor Graffiato наносится пластмассовой или нержавеющей стальной теркой на высохший слой грунтовки **Silexcolor Primer** или базовый слой **Silexcolor Base Coat**. Для защиты поверхности следует нанести один слой **Silexcolor Graffiato**. В зависимости от размера зерна **Silexcolor Graffiato** и неровности основания может наноситься два слоя **Silexcolor Graffiato** для выравнивания поверхности. Сглаживающийся слой наноситься после нанесения второго слоя спустя 24 часа. Два слоя должны наноситься идеально, чтобы потом качественно сгладить поверхность пластмассовой теркой и предать поверхность красивый финишный узор.

Очистка

Silexcolor Graffiato пока еще свежий легко удаляется с инструментов водой.

РАСХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ЗЕРНА

Silexcolor Graffiato 1,2 мм: 2,0-3,0 кг/м² для полного завершения работ.

Silexcolor Graffiato 1,8 мм: 2,5-3,5 кг/м² для полного завершения работ.

В обоих вариантах расход материала зависит от степени неровности основания.

УПАКОВКА

Silexcolor Graffiato поставляется в 20 кг пластиковых ведрах.



Официальный дистрибутор:

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) | |
|---|---|
| В соответствии со стандартом: DIN18363 | |
| СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА | |
| Цвет: | представлен в широкой цветовой гамме, оттенки которой можно создать при помощи автоматической колеровочной системы ColorMap |
| Консистенция: | пастообразный |
| Плотность (г/см ³): | 1,7-1,8 (в зависимости от размера зерна) |
| Содержание сухих веществ (%): | 80 |
| Вязкость (mPa·s): | 55,000-75,000 (в зависимости от размера зерна) |
| Срок хранения: | 12 месяцев в оригинальной упаковке и сухом помещении |
| Классификация опасности в соответствии с EN 1999/45: | нет. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и нанесении», информацией на упаковке и в паспорте безопасности на данный материал. |
| Размер зерна: | 1,2 мм; 1,8 мм |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23°C и 50% отн. вл.) | |
| Приготовление: | готовый к применению |
| Нанесение: | плоским металлическим шпателем; пластмассовой или стальной нержавеющей теркой |
| Расход: | 2,0-3,5 кг/м ² (в зависимости от размера зерна) |
| Высыхание: | на воздухе |
| Высыхание в порошок: | 20-30 мин на воздухе |
| Готовность к окрашиванию: | 12-24 часа |
| КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Стойкость к паропроницаемости (?) (DIN 52615): | 39 |
| Стойкость к паропроницаемости с толщиной слоя в 1,5 мм и толщиной слоя воздуха в один метр (Sd) (DIN 52615) (м): | 0,059 |
| Определение коэффициента водопоглощения через капиллярное поднятие влаги (W) (DIN 52617) [kg/(m ² ·h ^{0,5})]: | 0,09 |
| Sd x W = 0,059 x 0,09 [kg/(m ² ·h ^{0,5})]: | 0,05 Значение Sd x W ниже 0,1, свидетельствует от том, что Silexcolor Graffiato подтверждает теорию Куензле (DIN 18550) |

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев, если хранится в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C, защищать от высоких температур.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ И НАНЕСЕНИИ
Silexcolor Graffiato не содержит опасных веществ согласно действующим стандартам и требованиям по подготовке основания. Тем не менее, работать с материалом рекомендуется в защитных перчатках, очках, а также придерживаться стандартных правил при работе с химическими материалами. Если материал наноситься в закрытых помещениях, убедитесь, чтобы оно хорошо проветривалось. По запросу предоставляется Паспорт безопасности на данный материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию на то, что качество её продукта является неизменным.

