



**MAPEI**

# WallGard GRAFFITI REMOVER GEL

Гель для очистки поверхностей,  
поврежденных граффити.



## НАЗНАЧЕНИЕ

Очистка любых поверхностей, которые предварительно не были обработаны защитными средствами.

## Примеры использования

Очистка граффити с:

- Поверхности любых типов натурального камня;
- Поверхности кирпича или бетонных блоков;
- Поверхности бетона;
- Неокрашенных штукатурок;
- Неокрашенных металлических поверхностей;
- Поверхностей, где очистка под высоким давлением невозможна.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** – гелеобразный очиститель. **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** очищает все типы граффити, не повреждая основание, распылением очистителя под высоким давлением. Его гелеобразная консистенция позволяет **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** не стекать с остатками краски по обрабатываемой поверхности вниз. **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** выдерживается 5 – 10 минут,

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Не разводите **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** водой или растворителями.
- Не используйте **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** для очистки отложений и клеев с оснований.
- Не используйте **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** для очистки грязи, осевшей от смога.
- Не используйте **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** на окрашенных поверхностях.

## ВНИМАНИЕ!

*Не наносите **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** на окрашенные поверхности, не протестировав предварительно совместимости продукта с существующим покрытием.*

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Подготовка основания не требуется.

### Подготовка продукта

**WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** готовый к применению материал и не должен разводиться с водой или растворителями.

## Нанесение

Нанесите **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** с помощью щетки поверх граффити или рисунка. Оставьте на 5 – 10 минут и потом удалите гель водой под высоким давлением.

В местах, где невозможно использование очистки под высоким давлением, **WallGard GRAFFITI REMOVER GEL** можно смыть с помощью жесткой щетки и проточной воды. В случае если краска смылась не полностью, повторите данную операцию еще раз.

## Очистка

Щетки очищаются водой.

## ПАСХОД

100 – 200 г/м<sup>2</sup> на слой, в зависимости от (фактуры)текстуры поверхности.

## УПАКОВКА

5 кг ведра.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкий гель
Цвет:	желтый
Плотность:	0.85 г/см <sup>3</sup>
Срок хранения:	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Класс опасности согласно ЕС L. 88/379::	Опасен. Раздражает кожу и глаза
Воспламеняемость:	нет
Таможенный класс:	3814 00 90
<b>ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при темп. +23°C и относ. влажности 50%)</b>	
Выдержка перед смыванием:	5 - 10 минут при температуре +20°C
Температура нанесения:	от +8°C до +35°C
Расход:	100 - 200 г/м <sup>2</sup>

практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию на то, что качество её продукта является неизменным.

Официальный дистрибутор:

