



Cleaner L



Очищувач для паркету

ЗАСТОСУВАННЯ

Очищувач для паркету

Приклади нанесення

Cleaner L використовується для очищення від залишків клеїв (двокомпонентних, особливо підходить для однокомпонентних поліуретанових клеїв), що залишаються на поверхні підчас укладання паркету.

Також здатний видаляти клей після 4 годин його висихання при +23 °C та 50 % вологості.

Технічні характеристики

Cleaner L – матеріал з високою здатністю розчиняти синтетичні клеї та низьким викидом хімічних речовин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Використовувати лише у гарно провітрюваних приміщеннях.
- Використовувати протягом 12-24 годин до того, як клей повністю висохне.

НАНЕСЕННЯ

Налийте необхідну кількість очищувача на чисту бавовняну

тканину та починайте легко витирати поверхню паркету. Зачекайте певний період часу, після чого витріть підлогу сухою чистою ганчіркою.

ВИТРАТИ

Залежать від кількості клею, який потрібно видалити: в середньому 5-20 г/м², 10 г/м².

УПАКОВКА

1 л банки (0,85 кг).
В 1 упаковці 12 банок.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці в оригінальній упаковці, зберігати при нормальних умовах навколишнього середовища.

ІНСТРУКЦІЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Cleaner L може викликати подразнення при прямому контакті зі шкірою, є небезпечним матеріалом.

Рекомендується використовувати у добре провітрюваних приміщеннях та вдягати захисні рукавиці, щоб уникнути контакту зі шкірою. Не залишайте очисник та пусті каністри відкритими.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівки і рекомендації, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду по роботі з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні вказівки, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування у кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду використання, приймаючи на себе всю повноту відповідальності за наслідки, що зв'язані з застосуванням цього матеріалу.

За запитом надається будь-яка інформація відносно даного продукту. Компанія MAPEI дає гарантію на те, що якість її продукту є незмінною. Референції на даний матеріал знаходяться на сайті MAPEI та www.mapei.it або www.mapei.com

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ

Консистенція:	рідина
Колір:	прозорий
Густина (г/см ³):	0,85
В'язкість (Ф4 віскозиметр – чашка Форда):	14 секунд
Термін зберігання:	24 місяці
Клас ризиків відповідно до Директиви ЕС/99/45:	подрозник, шкідливий для зовнішнього середовища. Перед використанням прочитайте технічну карту.
Таможенный код:	3814 00 90

Офіційний дистриб'ютор:

